

Ihr Parkettprofibetrieb:

Die Beautykur für Ihren Holzboden!

D | Pflegeanweisung für Magic Oil 2K

Übersicht, Reinigungs- und Pflegeintervalle:

Verschmutzungsgrad	Bereiche wie z. B.	Unterhaltsreinigung	Grundreinigung und Nachölen	Unterhaltspflege
Mäßig	Wohn- und Schlafzimmer ohne Publikumsverkehr	Unterhaltsreinigung richtet sich nach der Häufigkeit der Verschmutzung und der gewünschten Hygiene	12 Monate*	ca. alle 2 Monate
Mittelstark	Treppen, Büroräume, Korridore		6 Monate*	ca. alle 2 – 4 Wochen
Besonders stark	Gaststätten, Schulen, Geschäfte		2 – 3 Monate*	ca. alle 8 – 12 Tage

*Die Häufigkeit des Grundreinigungs und Nachölen mit dem entsprechenden Pallmann Produkte ergibt sich aus der Trittbelastung bzw. aus der Häufigkeit des Feuchtwischens.

Es obliegt der Eigenverantwortung des Nutzers dafür Sorge zu tragen, dass bei vorhandenen und/oder entstehenden Parkettfugen kein Reinigungs- bzw. Pflegemittel eindringt, was wiederum zu Farbveränderungen im Fugenbereich, Aufhellung von einzelnen Parkettelementen oder Ablöseerscheinungen des Oberflächenbehandlungsmittels führen kann. Gewährleistungs- bzw. Regressansprüche gegenüber Pallmann können daraus nicht geltend gemacht oder abgeleitet werden.

Ein gesundes Raumklima dient dem Wohlbefinden des Menschen ebenso wie der Werterhaltung Ihres Holzfußbodens. Holz gehört zu den hygroskopischen Naturstoffen, die sich der Luftfeuchtigkeit anpassen, indem Sie aus der Luft Feuchtigkeit aufnehmen oder an die Luft Feuchtigkeit abgeben. Durch Feuchteänderungen quillt bzw. schwindet das Holz, wodurch Fugen im Holzfußboden entstehen können. Aus diesem Grund empfehlen wir eine Raumtemperatur von 18 °C bis 20 °C bei einer relativen Luftfeuchte von 50 – 60%. Ein Hygrometer stellt bei der Messung und Kontrolle des Raumluftzustandes eine wertvolle Hilfe dar. Eine Gewähr für die ausgeführte Arbeit wird nicht übernommen. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen. Die geölte Holzboodenoberfläche dient bei fachgerechter Verarbeitung und unter Einhaltung des Raumluftzustandes sowie der Reinigungs- und Pflegezyklen zum Schutz. Diese Pflegeanweisung ist gültig für alle Holzfußböden gemäß DIN 18 356 „Parkettarbeiten“ und DIN 18 367 „Holzpflasterarbeiten“, die mit den Produkten Pallmann Magic Oil 2K Update inkl. Colour, Magic Oil 2K Ergo und Magic Oil Spa geölt sind und mit dafür geeigneten Pallmann Pflegemitteln gepflegt werden.

Achtung: Lauffrollen und Gleiter müssen DIN EN 12 529 (Kunststoff oder Filz) entsprechen. Metallische Möbel und Gegenstände bedürfen einer Schutzmatte.

10.09

Wertvolle Tipps für
imprägnierte Holzböden



Jetzt neu mit
Refresh-Effect!



Pallmann | A Brand of UFLOOR Systems

D | JP Coatings GmbH
Im Kreuz 6
D-97076 Würzburg
Telefon +49 (0)931 27964-0
Telefax +49 (0)931 27964-50
E-Mail info@pallmann.net
Internet www.pallmannshop.de

CH | Uzin Tyro AG
Ennetbürgerstrasse 47
CH-6374 Buochs
Telefon +41 (0)416 244888
Telefax +41 (0)416 244889
E-mail info@uzin-tyro.ch
Internet www.uzin-tyro.ch

Pallmann®
bringt's auf den Punkt.

Pflegeanweisung

Sie haben sich für den Einbau eines Naturstoffes, einen Parkett- oder Holzfußboden entschieden, der mit Pallmann Magic Oil 2K imprägniert wurde. Geölte Holzfußböden dürfen erst nach vollständiger Trocknung der Öl- bzw. Wachsschicht begangen werden, frühestens jedoch nach 12 Stunden. Die imprägnierte Oberfläche darf nach 12 Stunden mit Wasser oder anderen nicht aggressiven Flüssigkeiten in Verbindung gebracht werden. Je mehr der neu imprägnierte Holzfußboden in den ersten Tagen geschont wird – desto besser! Die volle Beanspruchung durch schwere Möbelstücke sollte frühestens nach 12 Stunden erfolgen. Neu imprägnierte Holzfußböden dürfen in den ersten 12 Stunden nicht mit künstlichen und/oder textilen Belägen sowie mit Folie abgedeckt werden. Die Trittbelastung im Alltag der die Häufigkeit des Feuchtwischens ergibt, verlängert oder verkürzt die Lebensdauer des imprägnierten Holzfußbodens.

1. Unterhaltsreinigung mit Pallmann Clean / Neutralreiniger

Bei imprägnierten Holzfußböden mit Pallmann Magic Oil 2K muss die Unterhaltsreinigung mit Pallmann Clean/Neutralreiniger erfolgen.

Verarbeitung:

1. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
2. Pallmann Clean/Neutralreiniger ca. 100 – 200 ml mit 10 Liter Wasser verdünnen und mit einem Mopp oder Lappen auftragen.
3. Die genauen Reinigungs- und Pflegezyklen entnehmen Sie bitte der Übersicht, Reinigungs- und Pflegeintervalle.

2. Unterhaltspflege mit Pallmann Magic Oil Care **Refresher**

Damit Ihr imprägnierter Holzfußboden den ständigen Verunreinigungen stand hält, muss die Unterhaltspflege mit Pallmann Magic Oil Care **Refresher** durchgeführt werden.

Verarbeitung:

1. Gebinde vor Gebrauch auf Raumtemperatur kommen lassen und gut aufschütteln.
2. Den Boden mit einem Mopp, Haarbesen oder Staubsauger von Schmutz, Staub und Fett befreien.
3. Unterhaltspflege: Ca. 500 ml Pallmann Magic Oil Care **Refresher** auf 10 Liter Wasser verdünnen. Bei starker Verschmutzung oder Vergrauung Konzentration erhöhen, ggfs. bis pur anwenden. Mit Pallmann Wischmopp gleichmäßig feucht in einer Arbeitsrichtung (Holzrichtung) aufziehen und trocknen lassen.
4. Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
5. Die Unterhaltspflege muss je nach Beanspruchung erfolgen.
6. Für eine lange Lebensdauer des Bodens empfehlen wir die regelmäßige Pflege und Reinigung nach Herstellerangaben. Die genauen Pflegerhythmen entnehmen Sie bitte der Übersicht, Reinigungs- und Pflegeintervalle.

3. Grundreinigung mit Pallmann Clean / Neutralreiniger und Nachölen mit Magic Oil 2K

Die Häufigkeit des Grundreinigens und Nachölen mit den entsprechenden Pallmann Produkten ergibt sich aus der Trittbelastung bzw. aus der Häufigkeit des Feuchtwischens.

- Das Nachölen mit dem entsprechenden Pallmann Magic Oil 2K kann erst vorgenommen werden, wenn eine Grundreinigung mit Pallmann Clean / Neutralreiniger erfolgt ist.
- Gering belasteter und selten feucht gewischter Bereich: 1 x jährlich.
- Normaler Wohnbereich: 1 – 2 x jährlich.
- Stark belasteter gewerblich genutzter Bereich: monatlich bis vierteljährlich.



Die Grundreinigung und das Nachölen sollte von einem Fachhandwerker durchgeführt werden, siehe letzte Seite Firmenstempel des Fachbetriebes.